SKYDDSBLAD

200 Avjämning Grov 220 Avjämning Fin 260 Avjämning Fiber Snabb 240 Avjämning Fin Snabb 540 Top Industri 560 Top Super 890 Bas Grov Snabb

Leverantör: Finja Bemix AB

Visa säkerhetsdatablad

Skanna QR-koden för att öppna produktsidan med det fullständiga säkerhetsdatabladet för **200 Avjämning Grov 220 Avjämning Fin 260 Avjämning Fiber Snabb 240 Avjämning Fin Snabb 540 Top Industri 560 Top Super 890 Bas Grov Snabb**.

Allmänt

Användningsområde	Produkterna används som pumpbar avjämningsmassa. Produkterna får inte användas på annat sätt än den avsedda användningen.

Första hjälpen-åtgärd

Inandning	Frisk luft. Skölj näsa, mun och svalg med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Hudkontakt	Tag av förorenade kläder. Tvätta genast huden med tvål och mycket vatten. Om symptom uppstår kontakta läkare.
Ögonkontakt	Spola omedelbart med mjuk tempererad vattenstråle eller ögonspolvätska i minst 5 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt och håll ögonlocken brett isär. Kontakta omedelbart läkare för rådgivning.
Förtäring	Drick genast ett par glas vatten eller mjölk/grädde. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus eller ring 112 och begär Giftinformationscentralen.
Allmänna symptom och effekter	Inandning kan irritera andningsvägarnas slemhinnor. Hudkontakt kan ge kraftig irritation och uttorkning, och kontakt med ögonen kan ge kraftig irritation. Förtäring kan orsaka sveda i mun och svalg samt magsmärtor.

Skyddsutrustning

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder	Undvik dammande hantering. Använd god allmänventilation och lokal processventilation vid risk för dammbildning.
Egenskaper som krävs	Vid risk för direktkontakt eller stänk ska heltäckande skyddsglasögon användas.
Lämpliga material	Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddshandskar användas av naturgummi, neopren eller PVC.
Rekommenderad typ av utrustning	Skyddskläder används efter behov. Vid dammande hantering ska andningsskydd med partikelfilter P2 användas.

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel	Produkten är ej brännbar. Använd släckmedel som är lämpligt med avseende på omgivningen.
Personlig skyddsutrustning	Vid all brandbekämpning bör adekvat skyddsutrustning användas. Heltäckande skyddsutrustning och friskluftsmask rekommenderas.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Allmänna åtgärder	Undvik damning. Undvik kontakt med andningsorgan, hud eller ögon. Använd lämplig skyddsutrustning.
Miljöskyddsåtgärder	Undvik spridning av damm.

Sanera	Produktrester samlas försiktigt upp och placeras i lämpliga behållare för avfallshantering. Tvätta området. Undvik dammbildning och spridning av damm.
Andra anvisningar	Härdat material kan normalt deponeras som byggavfall. För mer information gällande begränsning av exponeringen, personligt skydd eller avfallshantering, se avsnitt 8 och 13.

Ansvarigt företag	
Företagsnamn	Finja Betong AB
Postadress	Betongvägen 1, 281 93 Finja
Land	-
Telefon	010 – 455 20 00
Nödtelefon	112 (Begär Giftinformationscentralen) Akut 010-456 6700 (dagtid) Giftinformationscentralen