SKYDDSBLAD

AMBIANCE SUPERFINISH HALVBLANK SNICKERIFÄRG

Leverantör: Akzo Nobel Decorative Coatings AB

Visa säkerhetsdatablad

Skanna QR-koden för att öppna produktsidan med det fullständiga säkerhetsdatabladet för **AMBIANCE SUPERFINISH HALVBLANK SNICKERIFÄRG**.

Allmänt

Användningsområde	Vattenburen färg för inomhusbruk.

Första hjälpen-åtgärd

Inandning	Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Konsultera läkare om symptom uppstår.
Hudkontakt	Skölj förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Konsultera läkare om symptom uppstår.
Ögonkontakt	Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Konsultera läkare om irritation uppstår.
Förtäring	Skölj munnen med vatten. Om materialet har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal.
Allmänna symptom och effekter	Ingen specifik data. Stänk i ögonen kan ge irritation och reversibla skador. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsutrustning

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder	God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.
Egenskaper som krävs	Kemiskt resistenta, ogenomträngbara skyddshandskar skall användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Skyddsglasögon med sidoskydd bör användas vid risk för kontakt.
Lämpliga material	Rekommenderade handskar är Viton® eller nitril, med tjocklek minst 0,38 mm vid längre eller regelbunden kontakt. Vid lätt kontakt rekommenderas nitrilhandskar med tjocklek minst 0,12 mm.
Rekommenderad typ av utrustning	Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Vid behov ska respirator uppfylla tillämplig standard eller certifiering och användas enligt ett andningsskyddsprogram.

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel	Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden.
Personlig skyddsutrustning	Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) samt heltäckande ansiktsmask.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Allmänna åtgärder	Stoppa läckan om det går utan risk. Evakuera omgivande områden och förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne och använd lämplig personlig skyddsutrustning.
Miljöskyddsåtgärder	Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Undvik spridning av utspillt material samt kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.
Sanera	Späd ut med vatten och torka upp om spillet är vattenlösligt. Alternativt absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare.
Andra anvisningar	Valla in större spill med icke brännbart absorberande material, till exempel sand, jord, vermikulit eller kiselgur, och samla upp i lämplig behållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag.

Ansvarigt företag	
Företagsnamn	Akzo Nobel Decorative Coatings
Postadress	Staffanstorpsvägen 50, 205 17 Malmö
Land	Sverige
Telefon	040 - 35 50 00
Nödtelefon	112 (Begär Giftinformationscentralen) Akut 010-456 6700 (dagtid) Giftinformationscentralen