SKYDDSBLAD

CASSIDA FLUID GL 320

Leverantör: FUCHS LUBRITECH GMBH

Visa säkerhetsdatablad

Skanna QR-koden för att öppna produktsidan med det fullständiga säkerhetsdatabladet för **CASSIDA FLUID GL 320**.

Allmänt

Användningsområde	Smörjmedel.

Första hjälpen-åtgärd

Inandning	Frisk luft tillförs; kontakta läkare vid symtom.
Hudkontakt	Tvätta med tvål och vatten. Avlägsna omedelbart kläder som förorenats av produkten.
Ögonkontakt	Skölj omedelbart ögonen med rikligt med vatten medan ögonlocken lyfts.
Förtäring	Skölj munnen noggrant.
Allmänna symptom och effekter	Kan orsaka hud- och ögonirritation. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Skyddsutrustning

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder	Sörj för tillräcklig ventilation. Använd vid behov processinneslutning eller lokal utsugsventilation.
Egenskaper som krävs	Undvik långvarig och upprepad hudkontakt samt inandning av ånga eller aerosol. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
Lämpliga material	Nitrilbutadiengummi (NBR). Minsta genombrottstid är minst 480 minuter och rekommenderad materialtjocklek minst 0,38 mm.
Rekommenderad typ av utrustning	Skyddsglasögon eller ansiktsskydd rekommenderas. Använd skyddshandskar och lämpliga skyddskläder.

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel	Koldioxid, släckpulver eller vattendimma. Större bränder släcks med alkoholbeständigt skum eller vatten med lämpligt ytaktivt ämne; använd inte vattenstråle.
Personlig skyddsutrustning	Vid brand ska tryckluftsapparat och full skyddsklädsel användas.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Allmänna åtgärder	Var uppmärksam på hala golv och ytor vid spill. Stoppa ytterligare läckage eller spill om det kan göras utan risk.
Miljöskyddsåtgärder	Förhindra spridning, exempelvis genom uppsugning eller oljeläns. Låt inte produkten nå avlopp, ytvatten eller grundvatten och undvik utsläpp i miljön.
Sanera	Absorbera med vätskebindande material såsom sand, kiselgur, syrabindare, universalbindare eller sågspån. Bortskaffa det uppsamlade materialet enligt gällande bestämmelser.
Andra anvisningar	Miljöansvarig ska informeras om alla större spill. Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning.

Ansvarigt företag	
Företagsnamn	FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB
Postadress	Vitsåvägen 3, 137 41 Västerhaninge
Land	Sverige
Telefon	+46 8 128 25 000
Nödtelefon	112 (Begär Giftinformationscentralen) Akut 010-456 6700 (dagtid) Giftinformationscentralen +46 20 996 000