SKYDDSBLAD

CAT HYDO ADVANCED 10

Leverantör: EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE

Visa säkerhetsdatablad

Skanna QR-koden för att öppna produktsidan med det fullständiga säkerhetsdatabladet för **CAT HYDO ADVANCED 10**.

Allmänt

Användningsområde	-

Första hjälpen-åtgärd

Inandning	Flytta den påverkade personen till frisk luft. Sök omedelbart läkare vid irritation i luftvägarna, yrsel, illamående eller medvetslöshet.
Hudkontakt	Tvätta kontaktytan med tvål och vatten. Vid högtrycksinjektion i eller under huden ska personen omedelbart uppsöka kirurgmottagning.
Ögonkontakt	Spola med rikligt med vatten. Sök medicinsk hjälp om irritation uppträder.
Förtäring	Första hjälpen behövs normalt inte. Sök medicinsk hjälp om obehag uppstår.
Allmänna symptom och effekter	Lokal nekros kan uppstå; smärta och vävnadsskador börjar några timmar efter injektionen.

Skyddsutrustning

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder	Inga speciella krav vid normala användningsbetingelser och adekvat ventilation. Vid höga koncentrationer ska frisklufts- eller tryckluftsapparat användas.
Egenskaper som krävs	Arbetshandskar ska vara tillräckligt kemikaliebeständiga och helst av kolvätebeständigt material. Skyddsglasögon mot kemikalier rekommenderas vid risk för stänk.
Lämpliga material	Vid stora utsläpp rekommenderas heltäckande dräkt av kemikaliebeständigt, antistatiskt material.
Rekommenderad typ av utrustning	Vid dimmbildning kan halvmask eller helmask med filterskydd mot damm och organiska ångor användas. Vid otillräckligt med syre rekommenderas syrgasapparat (SCBA).

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel	-
Personlig skyddsutrustning	Brandmän ska använda standard skyddsutrustning och tryckluftsapparat i trånga utrymmen. Använd vattenspray för att kyla brandexponerade ytor och skydda personal.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Allmänna åtgärder	Undvik kontakt med utspillt material. Spill och oavsiktliga utsläpp i icke oansenlig mängd ska omedelbart rapporteras till räddningstjänsten och kommunens miljöskyddskontor.
Miljöskyddsåtgärder	Valla in all utspilld vätska för omhändertagande som avfall. Förhindra att materialet når vattendrag, avlopp eller lågt liggande områden.
Sanera	Utsläpp på land tas om hand genom pumpning eller med lämpligt absorberande material. Vid utsläpp till vatten ska utsläppet omedelbart omringas med länsar och materialet avlägsnas genom skumning eller lämpliga absorptionsmedel.
Andra anvisningar	Rådfråga myndighet innan dispergeringsmedel används. Se avsnitt 8 och 13.

Ansvarigt företag	
Företagsnamn	EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE
Postadress	POLDERDIJKWEG, B-2030 Antwerpen
Land	Belgien
Telefon	(SE) 0200 810 378
Nödtelefon	112 (Begär Giftinformationscentralen) Akut 010-456 6700 (dagtid) Giftinformationscentralen +46-(0)8 52503403 (CHEMTREC)