SKYDDSBLAD

Danaseal Contractor PF 552

Leverantör: Dana Lim A/S

Visa säkerhetsdatablad

Skanna QR-koden för att öppna produktsidan med det fullständiga säkerhetsdatabladet för **Danaseal Contractor PF 552**.

Allmänt

Användningsområde	Inga kända.

Första hjälpen-åtgärd

Inandning	Vid andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och håll personen under uppsyn.
Hudkontakt	Tvätta med mycket vatten och tvål. Avlägsna förorenade kläder och skor. Använd EJ organiska lösningsmedel. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Ögonkontakt	Skölj genast med vatten (20–30 °C) i minst 5 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Uppsök läkare.
Förtäring	Om personen är vid medvetande, skölj munnen med vatten och stanna hos personen. Ge aldrig personen något att dricka. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Kontakta omgående läkare vid illamående.
Allmänna symptom och effekter	Produkten innehåller ämnen som kan utlösa en allergisk reaktion vid hudkontakt. Allergireaktionen inträffar typiskt 12–72 timmar efter exponering.

Skyddsutrustning

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder	Ångbildning måste hållas på ett minimum och under gällande gränsvärden. Lokalt punktutsug rekommenderas om normalt luftflöde inte är tillräckligt. Se till att ögonsköljning och nöddusch är tydligt markerade.
Egenskaper som krävs	Använd endast CE-märkt skyddsutrustning. Undvik inandning av ångor.
Lämpliga material	Vid skifte av fogpatron ska nitrilhandskar användas, med tjocklek 0,1 mm och genombrottstid över 480 minuter. Standarder: EN374-2 och EN388.
Rekommenderad typ av utrustning	Vid användning i små, mycket dåligt ventilerade rum används andningsskydd typ AX, brunt, enligt EN14387. Inga särskilda krav gäller för hud- eller ögonskydd.

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel	Lämpliga släckmedel är alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver och vattenånga. Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.
Personlig skyddsutrustning	Använd skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Allmänna åtgärder	Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.
Miljöskyddsåtgärder	Undvik utsläpp till miljön. Töm inte ut i vattendrag, avloppssystem eller avlopp. Vid stora spill, kontakta relevanta myndigheter.

Sanera	Spill begränsas och samlas upp med icke-brännbart absorberande material, till exempel sand, jord, vermikulit eller kiselgur, och placeras i behållare för bortskaffande enligt gällande regler. Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel; lösningsmedel bör undvikas.
Andra anvisningar	Se avsnitt 13 om avfallshantering och avsnitt 8 om personligt skydd.

Ansvarigt företag	
Företagsnamn	Dana Lim A/S
Postadress	Københavnsvej 220, DK-4600 Køge
Land	Denmark
Telefon	+45 56 64 00 70
Nödtelefon	112 (Begär Giftinformationscentralen) Akut 010-456 6700 (dagtid) Giftinformationscentralen