# SKYDDSBLAD

## Delo 400 SLK SAE 15W-40

Leverantör: Preem AB (Publ)

## Visa säkerhetsdatablad

Skanna QR-koden för att öppna produktsidan med det fullständiga säkerhetsdatabladet för **Delo 400 SLK SAE 15W-40**.

## Allmänt

| | |
|---|---|
| **Användningsområde** | Tung motorolja. |

## Första hjälpen-åtgärd

| | |
|---|---|
| **Inandning** | Vid exponering för höga halter i luften, flytta personen till frisk luft. Vid hosta eller andningsbesvär, sök läkare; vid möjlig exponering för vätesulfid ska godkänd tryckluftsmatad andningsapparat användas. |
| **Hudkontakt** | Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden med tvål och vatten; kassera eller rengör förorenade kläder och skor noggrant före återanvändning. |
| **Ögonkontakt** | Avlägsna kontaktlinser om sådana används och spola ögonen med vatten. |
| **Förtäring** | Framkalla inte kräkning. Sök läkare som försiktighetsåtgärd. |
| **Allmänna symptom och effekter** | Produkten förväntas inte orsaka betydande ögon- eller hudirritation eller vara skadlig vid förtäring eller inandning. Långvarig eller upprepad inandning av oljedimma kan orsaka hosta och andningssvårigheter; vätesulfid kan orsaka irritation, huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar och andningssvårigheter. |

## Skyddsutrustning

| | |
|---|---|
| **Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** | Använd produkten i ett väl ventilerat område. Om tekniska kontroller eller arbetsrutiner inte förhindrar exponering på skadliga nivåer ska personlig skyddsutrustning användas. |
| **Egenskaper som krävs** | PPE ska väljas med hänsyn till kemikaliens egenskaper, arbetsuppgifterna, passform, skär- och punkteringsskydd samt möjliga allergiska reaktioner mot materialet. |
| **Lämpliga material** | Kemikaliehandskar kan vara av butyl, nitril eller Viton Butyl. Typiska genombrottstider är 120 minuter för butyl, 240 minuter för nitril och 240 minuter för Viton Butyl. |
| **Rekommenderad typ av utrustning** | Använd ögonskydd och kemikalieskydd för huden, exempelvis handskar, stövlar, förkläde eller kemikaliedräkt. Vid behov används godkänd andningsapparat; vid vätesulfidhalter över gränsvärdet ska tryckluftsmatad andningsapparat användas. |

## Brandbekämpningsåtgärder

| | |
|---|---|
| **Lämpliga släckmedel** | Använd vattendimma, skum, torrkemikalier eller koldioxid för att släcka brand. |
| **Personlig skyddsutrustning** | Gå inte in i slutna eller trånga brandutrymmen utan lämplig skyddsutrustning, inklusive självförsörjande andningsapparat. |

## Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

| | |
|---|---|
| **Allmänna åtgärder** | Avlägsna alla antändningskällor i närheten av spillet. Håll obehöriga och oskyddade personer borta. |
| **Miljöskyddsåtgärder** | Stoppa utsläppskällan om det kan göras utan risk. Begränsa utsläppet för att förhindra ytterligare förorening av mark, ytvatten eller grundvatten. |

| | |
|---|---|
| **Sanera** | Sanera spillet så snart som möjligt med lämpliga metoder, exempelvis icke brännbart absorptionsmedel eller pumpning. Lägg förorenat material i behållare och omhänderta det enligt gällande krav. |
| **Andra anvisningar** | Avlägsna om möjligt förorenad jord och omhänderta den enligt gällande krav. Rapportera spill till lokala myndigheter när det är lämpligt eller krävs. |

| **Ansvarigt företag** | |
|---|---|
| **Företagsnamn** | Chevron Products UK Limited |
| **Postadress** | 1 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HA |
| **Land** | United Kingdom |
| **Telefon** | - |
| **Nödtelefon** | 112 (Begär Giftinformationscentralen) Akut<br>010-456 6700 (dagtid) Giftinformationscentralen<br>Transportnödsituation Europa: 0044/(0)18 65 407333<br>CHEMTREC: +1 703 527 3887. Hälsonödsituation: +1 510 231 0623 eller Europa 0044/(0)18 65 407333. |