SKYDDSBLAD

Aligal 12, Aligal 13, Aligal 15

Leverantör: Air Liquide Gas AB

Visa säkerhetsdatablad

Skanna QR-koden för att öppna produktsidan med det fullständiga säkerhetsdatabladet för **Aligal 12, Aligal 13, Aligal 15**.

Allmänt

Användningsområde	Industriell och professionell användning vid kemisk analys, kalibrering, kvalitetskontroll och laboratorieanvändning under kontrollerade förhållanden. Livsmedelsbruk.

Första hjälpen-åtgärd

Inandning	Flytta den skadade till frisk luft. Använd andningsapparat med egen behållare, håll den skadade varm och i stillhet, tillkalla läkare och ge andningshjälp om andningen upphör.
Hudkontakt	Inga skadliga effekter förväntas av denna produkt.
Ögonkontakt	Inga skadliga effekter förväntas av denna produkt.
Förtäring	Förtäring anses inte som potentiell väg av exponering.
Allmänna symptom och effekter	Höga koncentrationer kan orsaka kvävning. Symptomen kan även omfatta förlamning eller medvetslöshet, och kvävning kan inträffa utan förvarning.

Skyddsutrustning

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder	Förse med tillräcklig allmän ventilation och lokalt utsug. System under tryck bör kontrolleras regelbundet för läckage och oxygen-detektorer bör användas där kvävande gaser kan frigöras.
Egenskaper som krävs	-
Lämpliga material	-
Rekommenderad typ av utrustning	Använd skyddsglasögon med sidoskydd, arbetshandskar vid hantering av gasbehållare och skyddsskor vid hantering av kärl. Använd lämpligt andningsskydd; friskluftsandningsapparat med egen behållare eller gasmask ska användas i syrefattiga atmosfärer.

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel	Vattensprej eller dimma. Produkten kan inte brinna; använd brandskyddsåtgärder anpassade för brand i omgivningen och använd inte vattenstråle för släckning.
Personlig skyddsutrustning	Använd friskluftsandningsapparat med egen behållare i slutna utrymmen samt standardiserade skyddskläder och skyddshandskar för brandmän.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Allmänna åtgärder	Försök att stoppa utsläppet och utrym området. Se till att luftväxlingen är tillräcklig och håll vindsidan.
Miljöskyddsåtgärder	Försök att stoppa utsläppet. Förhindra att gasen kommer ned i avloppssystem, källare och gropar eller andra platser där gasansamling kan vara farlig.
Sanera	Ventilera området.

Andra anvisningar	Använd tryckluftsapparat eller friskluftsaggregat med egen behållare inom riskområdet tills man är säker på att faran är över. Oxygen-detektorer bör användas där kvävande gaser kan frigöras.

Ansvarigt företag	
Företagsnamn	AIR LIQUIDE GAS AB
Postadress	Pulpetgatan 20, 215 37 Malmö
Land	SWEDEN
Telefon	+46 40 38 10 00
Nödtelefon	112 (Begär Giftinformationscentralen) Akut 010-456 6700 (dagtid) Giftinformationscentralen